

Specification		სპეციფიკაცია
Design Code	LD30G	დიზაინის კოდი
Left or Right Driver	L	მარცხენა საჭე
Fuel Type	Diesel / დიზელი	საწვავის ტიპი
Cab Type	N Series-Single N სერია - სინგლი	კაბინის ტიპი
Recommended Altitude	Low than 4000m 4000 მეტრზე დაბალი	რეკომენდებული სიმაღლე
Dimension / ზომები		
Chassis Dimensions(L-W-H)(mm)	5995*1900*2330	შასის ზომები (სიმაღლე-სიგანე-სიგანე) (მმ)
Wheelbase(mm)	3360	ბორბლების ბაზა (მმ)
Front Tread/Rear Tread(mm)	1110/1525	წინა/უკანა საფეხურის სიგრძე (მმ)
Chassis FF/RF (mm)	1110/1370	შასის FF/RF (მმ)
Min Ground Clearance(mm)	205	მინიმალური კლირენსი (მმ)
Frame ground clearance H1 (mm)	691	ჩარჩოს კლირენსი H1 (მმ)
cab wide W1 (mm)	1725	კაბინის სიგანე W1 (მმ)
Weight / წონა		
GVW(T)	5.5T	მთლიანი წონა (T)
Curb Weight (Kg)	2560	დაუტვირთავი წონა (კგ)
Pay load(Kg)	3T	ტვირთამწეობა (კგ)
Chassis Weight(Kg)	2050	შასის წონა (კგ)

SENAMOTORS LLC

A | 226 D.AGMASHENEBELI ALLEY, 0131
T | +995 32 255 10 50 / +995 577 21 15 10

E | office@senamotors.com.ge
W | www.senautogroup.com

Engine Performance / ძრავის წარმადობა		
Max speed(Km/h)	115	მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)
Max gradeability (%)	30	მაქსიმალური დახრილობა (%)
Min Turning Radius(m)	7	მინიმალური შემობრუნების რადიუსი (მ)
Engine / ძრავი		
Emission	Euro V ევრო V	ემისიის სტანდარტი
Max power(Kw/rpm)	150/3200	მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ/ბრ/წთ)
Max torque(N·m/rpm)	355/1800-2600	მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ/ბრ/წთ)
Engine Displacement (cc)	2746	ძრავის მოცულობა (ცც)
Cylinders	4	
Clutch / გადაბმულობა		
Engine Type	Dry single plate with diaphragm spring მშრალი ერთფირფიტა დიაფრაგმის ზამბარით	ძრავის ტიპი
Diameter	Φ308	დiameter
clutch assistance type	clutch assistance გადაბმულობის დახმარება	გადაბმულობის დახმარება ტიპი
Transmission / გადაცემათა კოლოფი		
Type	ML642A	ტიპი
Gear position	R 2 4 6 1 3 5	გადაცემათა კოლოფის პოზიცია
Rear axle capacity(Kg)	4000	უკანა ღერძის ტევადობა (კგ)
axle capacity(Kg)	2000	ღერძის ტევადობა (კგ)

SENA MOTORS LLC

Gear ratio	4.875	გადაცემათა კოეფიციენტი
steering	recirculating ball-type რეცირკულაციური ბურთის ტიპის	საჭე
Power steering	•	საჭის გამაძლიერებელი
Leaf spring number(front/rear)	7/4+6	ფოთლოვანი ზამბარის ნომერი (წინა/უკანა)
Front/Rear axle stabilizer bar	-/•	წინა/უკანა ღერძის სტაბილიზატორის ზოლი
Wf(F/R)(mm)	740/700	Wf(F/R)(მმ)
Frame Section Size (Hf*Wf*Hf)(mm)	170*65*5	ჩარჩოს კვეთის ზომა (Hf*Wf*Hf)(მმ)
Fuel tank material	Plastic პლასტმასი	საწვავის ავზის მასალა
Fuel tank (L)	100	საწვავის ავზი (L)
Brake Type	hydraulic brake ჰიდრაულიკური მუხრუჭი	მუხრუჭის ტიპი
tire type	205/75R17.5	საბურავის ტიპი
Batteries	2*(12V 80Ah)	ელემენტები
Alternator	14.5V 120A	გენერატორი
Starter	12V 2.6KW	სტარტერი
MP3	•	MP3 ფორმატი
Radio	•	რადიო
Reverse alarm	•	უკუქცევის სიგნალიზაცია

SENA MOTORS LLC

A | 226 D.AGMASHENEBELI ALLEY, 0131
T | +995 32 255 10 50 / +995 577 21 15 10

E | office@senamotors.com.ge
W | www.senautogroup.com

Seat Belt warning	•	უსაფრთხოების ღვედის გაფრთხილება
Height adjustable seat belts	•	სიმაღლეში რეგულირებადი უსაფრთხოების ღვედები
ABS	•	საწინააღმდეგო ბლოკირების სამუხრუჭე სისტემა
AC	•	კონდიციონერი
Heater	•	გამათბობელი
power window	•	ელექტროფანჯარა
Central door locking	•	ცენტრალური საკეტების სისტემა



SENA MOTORS LLC

A | 226 D.AGMASHENEBELI ALLEY, 0131
T | +995 32 255 10 50 / +995 577 21 15 10

E | office@senamotors.com.ge
W | www.senautogroup.com