



HONDA E-NS1

სენა ავტო

SENA AUTO

უპირატესობა ხარისხში!

Specification		სპეციფიკაცია
Length (mm) x width (mm) x height (mm)	4390x1790x1560	სიგრძე (მმ) x სიგანე (მმ) x სიმაღლე (მმ)
Wheelbase (mm)	2610	თვლებს შორის ზაზა (მმ)
Minimum turning diameter (m)	11, 4	მობრუნების მინიმალური დიამეტრი (მ)
tire model	225/50R18 95V	საბურავი
Vehicle curb weight (kg)	1679	ავტომობილის წონა (კგ)
Maximum speed (km/h)	150	მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)
Motor maximum power (kW)	150	ძრავის მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ)
Motor maximum torque (N m)	310	ძრავის მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (N m)
Battery Type	Ternary lithium სამმაგი ლითიუმი	ელემენტის ტიპი
Battery energy (kWh)	68.8	ბატარეის მოცულობა (კვტ/სთ)
Power consumption per 100 kilometers (kW·h/100km)	13, 08	ენერჯის მოხმარება 100 კილომეტრზე (კვტ.სთ/100კმ)
AC slow charging time at room temperature (SOC:5%-100%)	9.5 hours 9,5 საათი	AC ნელი დატენვის დრო ოთახის ტემპერატურაზე (SOC:5%-100%)
DC fast charging time at room temperature (SOC:30%-80%)	40 minutes 40 წუთი	DC სწრაფი დატენვის დრო ოთახის ტემპერატურაზე
CLTC mileage (km)	510	CLTC გარბენი (კმ)
Transmission	E-CVT ელექტრო ვარიატორი	გადაცემათა კოლოფი
EPB electronic parking brake system	•	EPB ელექტრონული პარკირების სამუხრუჭე სისტემა
ABH automatic parking system	•	ABH ავტომატური პარკირების სისტემა
Driving mode (ECON/NORMAL/SPORT)	•	მართვის რეჟიმი (ECON/NORMAL/SPORT)
ACC active cruise control system (with LSF low speed follow function)	•	ACC აქტიური კრუიზ კონტროლის სისტემა
BSI Blind Spot Monitoring	•	BSI ბრმა ზონის მონიტორინგი
parking radar	•	პარკირების სენსორი
TPMS tire pressure warning system	•	საბურავის წნევის მონიტორინგი
automatic headlights	•	ავტომატური ფარები
LKAS lane keeping assist system	•	LKAS ზოლის შენარჩუნების დამხმარე სისტემა

15 YEARS

Successful Business

+995 32 255 10 50

office@senaauto.com.ge

www.Senaauto.ge

226, Agmashenebeli Alley 0131 Tbilisi, Georgia